

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2018

Em concordância com a Ata de Sessão Pública Eletrônica datada em 03/08/2018 de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 52/2018, que teve como objeto aquisições de 01 veículo furgão original de fábrica, 0 km para ser utilizado como ambulância para simples remoção, 01 micro-ônibus 0 km adaptado para transporte de passageiros com deficiência e com dificuldade de locomoção, e 01 ambulâncias tipo a adaptada, conforme especificações, condições e prazos descritos no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, **HOMOLOGO** por seus próprios fundamentos determinando que seja **ADJUDICADO** o seu objeto a favor das empresas licitantes vencedoras, conforme especificações e valor descrito abaixo:

EMPRESA VENCEDORA: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA- CNPJ: 05.440.065/0001-71

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS MÍNIMAS	QTDE.	MARCA/ MODELO	VALOR UNI. R\$
02	Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros.	01 Unid.	<i>Marca:</i> MASCARELLO VW-MAN <i>Modelo:</i> 8.160-OD GRAN MICRO S2	225.000,00

Total homologado por fornecedor R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)

Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 08.206.876/0001-00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS MÍNIMAS	QTDE.	MARCA/ MODELO	VALOR UNI. R\$
01	Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com	1	<i>Marca:</i> RENAULT <i>Modelo:</i> MASTER L1H1 ADAPTADA EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	159.999,00

	<p>freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré- regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de veículos com batente frontal de 50 mm, para apoio de veículos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.</p>			
<p>Total homologado por fornecedor R\$ 159.999,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).</p>				
<p>Fornecedor: MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI – CNPJ: 03.093.776/0001-91</p>				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS MÍNIMAS	QTDE.	MARCA/ MODELO	VALOR UNI. R\$
03	<p>VEÍCULO PICK-UP ADAPTADO PARA SERVIÇO DE SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTE: Veículo 0 KM (modelo comercial correspondente à data da compra), devidamente emplacado, com: Motor a partir de 1400 cilindradas (cm3); 04 cilindros; com potência Gasolina - 94 cv (69,01 KW / 92,5 HP) @ 6000 rpm Etanol - 99 CV (72,8 KW / 97,5 HP) @ 600 rpm; 02 (duas) partes laterais; direção hidráulica; ar condicionado transmissão mecânica de 05 marchas à frente e 01 à ré; tração dianteira;</p>	1	<p>Marca: CHEVROLET</p>	80.620,26

<p>cabine simples; reservatório de combustível para no mínimo 49 litros; bicombustível (álcool e gasolina); capacidade para 02 (dois) passageiros, inclusive o condutor; compartimento de carga para 756 kg com carroceria coberta de acordo com as adaptações propostas; protetor de carter e câmbio; freio hidráulico; buzina dupla, cinto de segurança com 03 (três) pontos para os bancos; bancos de série revestida em courvin; bateria de 60 ampères e de mais itens de segurança obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cor sólida branco ou cinza em tonalidade clara. ADAPTADO com janelas jactadas de correr nas laterais, sinalização acústica e visual no teto do veículo com sirene eletrônica de um tom, sigla ambulância invertida, divisória com janelas e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, armário suspenso com portas de correr, macas fixas com rodas dobráveis c/ encosto reclinável e colchonete revestido em courvin, suporte e cilindro de oxigênio com válvula, suporte para o soro com pega de mão fixado no teto do veículo, banco tipo baú, para acomodação de duas pessoas com assento e encosto estofados, contando com dois cintos de segurança, piso antiderrapante iluminação interna central e ventilador com interruptor independente; com logomarca do Estado, na forma definida pelo ÒRGÃO.</p>		<p><i>Modelo:</i> GM MONTANA MARIMAR AMBULANCIA CÓDIGO 220520</p>	
---	--	---	--

Total homologado por fornecedor R\$ 80.620,26 (OITENTA MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

**VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R\$ 465.619,26 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)**

Bom Sucesso do Sul, 17 de setembro de 2018.

Nilson Antônio Feversani
Prefeito Municipal